# **Janetschek**

2025

AB 01.02.

### **BERATUNG - VERKAUF - SERVICE**

- Schweißgeräte
- Kompressoren
- Warmlufterzeuger

- Plasmaschneidgeräte
- Absaugtechnik
- Werkzeuge



# KÄRCHER-Geräte

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer Gültig solange Vorrat reicht.

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER JANETSCHEK



Kompetente Beratung

Über 45 Jahre Erfahrung in Sachen Reinigungs-, Druckluft- und Schweißtechnik.

Riesenauswahl

Das komplette Programm für Privat, Gewerbe und Industrie auf großer Ausstellungsfläche – Parkplätze direkt vor dem Gebäude.

Zubehör

Alle gängigen Teile auf Lager.

Top-Reparaturservice

In modern ausgestatteter Werkstatt und natürlich auch vor Ort durch gut ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter.

# Schaumlanzensystem mit 10 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 10 Liter RM 81 (Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

289, inkl. MWS







# T 10/1 Bp Adv • Teleskop-Saugrohr

- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

230 -

T 15/1 Bp Adv	
Teleskop-Saugrohr	4
<ul> <li>Parknosition f     ür Roden</li> </ul>	düse

Parkposition für Bodendüse

• Energiesparender eco!efficiency-Modus

# **KÄRCHER**

**BVL 3/1 Bp** 





- Ultraleicht: 5 kg Rückentragegewicht
- Bürstenloser EC-Motor
- inkl. 10 Stück Vliesfiltertüten

Aktionspreis:	235,-
Technische Daten	
Luftmenge	40 l/s
Vakuum	223 mbar
Behälterinhalt	10
Nennleistung	500 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 66 min. (eco-Modus) max. 31 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	6,8 kg
Abmessungen L x B x H in mm  Ausstattung	430 x 255 x 355
Saugschlauch 2 m (mit Krümmer)	
Teleskopsaugrohr Aluminium (615 – 1007 mm) Vliesfiltertüte	
Fugendüse, Parkettdüse	

Aktionspreis:	279,-
Technische Daten	
Luftmenge	40 l/s
Vakuum	223 mbar
Behälterinhalt	15 l
Nennleistung	500 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 66 min. (eco-Modus) max. 31 min. (Power-Modus)
adezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	7,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm Ausstattung	430 x 255 x 405
Saugschlauch 2 m (mit Krümmer)	
Teleskopsaugrohr Aluminium (615 - 1007 mm)	
Vliesfiltertüte	
Kombi-Bodendüse	
Fugendüse, Parkettdüse	

Aktionspreis:	389,-
Technische Daten	
Luftmenge	35 l/s
Vakuum	189 mbar
Behälterinhalt	3
Nennleistung	350 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 73 min. (eco-Modus) max. 41 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%) 68 min. (100%)
Gewicht	4,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	220 x 317 x 450
Ausstattung Saugschlauch 1 m (mit Krümmer)	

Vliesfiltertüte Kombi-Bodendüse Fugendüse

HEPA-14-Filter optional verfügbar

CV 30/2 Bp

INKLUSIVE 10 Stück Vliesfiltertüten

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- inkl. 10 Stück Vliesfiltertüten



NT 22/1 Ap Bp L	
4	30
<ul> <li>Staubklasse-L-Zulassung</li> </ul>	

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse

Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

	<b>F</b> 40
Aktionspreis:	519,-
Technische Daten	
Luftmenge	34 l/s
Vakuum	187 mbar
Behälterinhalt	31
Nennleistung	420 W
Laufzeit (7,7 Ah)	max. 67 min. (eco-Modus) max. 47 min.
	(Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%)
	68 min. (100%)
Gewicht	6,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	260 x 310 x 1150
Ausstattung	

Gewicht	6,5 Kg
Abmessungen L x B x H in mm	260 x 310 x 1150
Ausstattung	
Vliesfiltertüte	
Fugendüse	
Polsterdüse	
Bürstenwalze mittelweich	
Saugrohr herausnehmbar, Dehnsa	ugschlauch
HEPA-14-Filter optional verfügba	r

	200
Aktionspreis:	299,-
Technische Daten	
Luftmenge	57 l/s
Vakuum	152 mbar
Behälterinhalt	22
Nennleistung	575 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 31 min (eco-Modus
	max. 24 min.
	(Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%)
	81 min. (100%)
Gewicht	8,8 kg
Abmessungen L x B x H in mm	410 x 372 x 499
Ausstattung	
Saugschlauch 1,9 m (mit Krümme	er)
Saugrohr Kunststoff 2 x 0,5 m	
Vliesfiltertüte	
Nass-/Trockenbodendüse 300 mi	m
Fugendüse	





#### Puzzi 9/1 Bp Adv



- 240 mm breite Bodendüse mit Sprüh-/Saugrohr

#### BR 30/4 C Bp

- Absaugung abschaltbar
- · Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb



#### KM 70/25 C Bp

• Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen • Passives Staubfiltersystem Schubbügel klappbar

	Aktionspreis:	699,-
		600
_	Auberst Tobost, Telefit bedit	ciibai:
	Äußerst robust, leicht bedie	enhari
	IIIIt Spruii-/ Saugruiii	

Technische Daten	
Flächenleistung	12 - 18 m <sup>2</sup> /h
Luftmenge	57 l/s
Vakuum	150 mbar
Tank Frisch-/Schmutzwasser	9/7 I
Sprühmenge	0,5 l/min.
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 35 min.
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%)
	81 min. (100%)
Gewicht	7,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	540 x 332 x 460

	Ausstattung
	Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m
	Sprüh-/Saugrohr Metall 700 mm
	Staufach für RM-Tabs
	Sprüh-/Saugpistole
	Integrierte Zubehöraufbewahrung
	Entnehmharer Erisch-/Schmutzwasserhehälter

#### 1.519,-**Aktionspreis:**

Technische Daten	
Fahrantrieb	durch Bürstenrotation
Flächenleistung	200 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Arbeitsbreite Saugen	300 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser	4/4
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 35 min.
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%)
	68 min. (100%)
Gewicht	13,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	365 x 345 x 1162

Ausstattung	
ransporträder	
2-Tank-System	
Valzenbürste	
? Saugbalken gerade	

#### 1.339,-**Aktionspreis:**

Technische Daten	
Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 3,4 h
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%)
	68 min. (100%)
Gewicht	32,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	910 x 760 x 490

Feinstaubfilter Kehrantrieb elektrisch Hauptkehrwalze einstellbai Filterabreinigung manuell Kehrschaufelprinzip Innen-/Außeneinsatz

## KARCHER

Alle Geräte ohne Akku und Ladegeräte

## **STARTER-KIT** BatteryPower+ 36/75

Kraftvoll und sehr ausdauernd: Die zwei 36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology sind Teil unseres Starterkits Battery-Power+ 36/75, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen 36-V-Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten ermöglicht.

Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt während der andere im Einsatz ist.



#### KM 70/30 C Bp



**INKLUSIVE** zange und tasche

• Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen

- · Aktives Staubfiltersystem
- · Schubbügel klappbar
- inkl. Grobschmutzzange und Zubehörtasche



### **Aktionspreis:**

1.699,-

#### Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 2,0 h
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min (80%)
	68 min (100%)
Gewicht	33,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	910 x 760 x 490

#### Ausstattung

Femslaubinter
Kehrantrieb elektrisch
Hauptkehrwalze einstellb
Filterabreinigung manue
Kehrschaufelprinzip
Innen-/Außeneinsatz

mit Absaugung

#### Hochdruckreiniger Kompaktklasse

#### HD 5/13 EX EB



INKLUSIVE Eco!Booster und Becherschaum-

- Integrierte Schlauchtrommel mit 8m Schlauch
- · Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten
- 3-Kolben-Axial-Pumpe



**HD 6/13 C Plus** mit Flächenreiniger FR Classic

#### **AKKU-Variante** auf Anfrage

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Spart Kraft und Zeit: FASYI-Zubehör



HD 5/15 CX Plus mit Flächenreiniger FR Classic

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Spart Kraft und Zeit: EASY!-Zubehör



#### 689,-**Aktionspreis:**

Technische Daten	
Stromart	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	2,7 kW
Fördermenge	500 l/h
Arbeitsdruck	130 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C

Abmessungen L x B x H in mm 334 x 366 x 954

#### Ausstattung

Handspritzpistole Classic
Hochdruckschlauch 8 m
Strahlrohr 600 mm
Integrierte HD-Schlauchtrommel
Dyuglahashaltung

#### **Aktionspreis:**

879,-

Technische Daten	
Stromart	1 / $230$ / $50$ Ph / V / Hz $$
Anschlussleistung	2,9 kW
Fördermenge	590 l/h
Arbeitsdruck	130 / 13 bar / MPa
Maximale Zulauftemperatur	60° C

#### **Ausstattung**

Flächenreiniger FR Classic

Handspritzpistole EASY! Force Hochdruckschlauch 10 m Strahlrohr 840 mm Dreifachdüse manuell umschaltbar Dreckfräser

Abmessungen L x B x H in mm 380 x 360 x 930

#### **Aktionspreis:**

#### Technische Daten

Stromart	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	2,8 kW
Fördermenge	500 l/h
Arbeitsdruck	150 / 15 bar / MPa
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	30,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 930

Ausstattung
Handspritzpistole EASY! Force
Hochdruckschlauch 15 m
Strahlrohr 840 mm
Dreifachdüse manuell umschaltbar
Dreckfräser
Integrierte HD-Schlauchtrommel
Flächenreiniger FR Classic

#### Hochdruckreiniger Mittelklasse



#### **HD 7/16-4 MX Plus**



INKLUSIVE Dreckfräser und Flächenreiniger

- · 4-poliger, robuster, langsam laufender Drehstrommotor
- Druck- und Wassermengenregulierung ServoControl
- Automatische Druckentlastung



#### **Aktionspreis:**

1.709,-

rechnische Daten	
Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	4,2 kW
Fördermenge	350 - 700 l/h
Arbeitsdruck	30 - 160 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	42,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	400 x 455 x 966

Ausstattung
Handspritzpistole EASY!Force
Hochdruckschlauch 15 m
Strahlrohr 840 mm
Integrierte HD-Schlauchtrommel
Powerdüse
Druckabschaltung

#### Hochdruckreiniger Mittelklasse und Superklasse

#### **HD 9/20-4 SXA Plus**



- Luft-/wassergekühlter Motor Kraftsparende
- EASY!Force Hochdruckpistole



 Luft-/wassergekühlter Motor

- Platzsparendes Uprightdesign
- LED-Betriebszustandsanzeige



 Automatische Schlauchtrommel mit 20 m Schlauch Luft-/wassergekühlter Motor

 Platzsparendes Uprightdesign

• LED-Betriebszustandsanzeige



#### 2.249,-**Aktionspreis:**

Tec			

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	7 kW
Fördermenge	500 - 900 l/h
Arbeitsdruck	50 - 200 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	74,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced

Hochdruckschlauch 20 m Strahlrohr 1.050 mm Powerdüse Dreckfräser Servo Control Automatische Schlauchtrommel

#### **Aktionspreis:**

2.259,-

#### Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	500 - 1.000 l/h
Arbeitsdruck	80 - 250 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	70,3 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

	Ausstattung
	Handspritzpistole EASY! Force Advanced
	Hochdruckschlauch 10 m
	Strahlrohr 1.050 mm
	Powerdüse
	Dreckfräser
	Servo Control

#### **Aktionspreis:**

2.599,-

#### Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	500 - 1.000 l/h
Arbeitsdruck	80 - 250 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	81,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

	Ausstattung
	Handspritzpistole EASY! Force Advanced
	Hochdruckschlauch 20 m
	Strahlrohr 1.050 mm
	Powerdüse
	Dreckfräser
	Servo Control
	Automatische Schlauchtrommel

### **HD 13/18-4 SXA Plus**





### **Aktionspreis:**

2.849,-

#### Technische Daten

 LED-Betriebszustandsanzeige

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	700 - 1.300 l/h
Arbeitsdruck	50 - 180 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	81,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung	
Handspritzpistole EASY! Force Advanced	
Hochdruckschlauch 20 m	
Strahlrohr 1.050 mm	
Powerdüse	
Dreckfräser	
Servo Control	
Automatische Schlauchtrommel	



#### HDS 7/16-4 C Edition



- · 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- · Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- inkl. Servoregler

#### 3.090,-**Aktionspreis:**

#### Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	5,1 kW
Fördermenge	270 - 700 l/h
Arbeitsdruck	30 - 160 bar
Maximale Temperatur	80° C
Gewicht	113 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.060 x 650 x 920
Verbrauch Heizöl Volllast	4,1 kg/h

	Ausstattung
	Handspritzpistole EASY! Force Advanced
	Hochdruckschlauch 10 m
	Strahlrohr 1.050 mm
	Powerdüse
	Druckabschaltung
	Reinigungsmitteltank 10 l

#### HDS 9/17-4 C Plus Farmer



- · 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- · Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- inkl. Dreckfräser

Aktionspreis:	).39U, <sup>-</sup>
Technische Daten	
Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	6,1 kW
Fördermenge	340 - 900 l/h
Arbeitsdruck	30 - 170 bar
Maximale Temperatur	80° C
Gewicht	118 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.060 x 650 x 920
Verbrauch Heizöl Volllast	5,8 kg/h
Ausstattung	
Handspritzpistole EASY! Force Adv	vanced
Hochdruckschlauch 10 m	
Strahlrohr 1.050 mm	
Powerdüse	
Druckabschaltung und Servo Conti	rol
Reinigungsmitteltank 10 l	
Brennstofftank 15 l	



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Heißwasserhochdruckreiniger in 5 verschiedenen Ausstattungsvarianten und 2 unterschiedlichen Leistungsstufen je nach Ihrem persönlichen Einsatzzweck!

### VARIANTE (

Variante mit 15 m Hochdruckschlauch 2SN-08 glatt, Pressnippel beidseitig VA und kugelgelagertes Drehgelenk an der Handspritzpistole





**Aufpreis** 

**59,-**

### VARIANTE



Variante mit 20 m Hochdruckschlauch 2SN-08 glatt, Pressnippel beidseitig VA und kugelgelagertes Drehgelenk an der Handspritzpistole







109,-

### VARIANTE



Mit Anbau einer mechanischen Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch 2SN-08 glatt, Pressnippel beidseitig VA.



**Aufpreis** 

309,-

### **VARIANTE**



Mit Anbau einer automatischen Schlauchtrommel und Anbauhalterung pulverheschichtet mit 20 m Hochdruckschlauch 2SC-08 gewickelt.



509,-

### VARIANTE



Mit Anbau einer automatischen Schlauchtrommel sowie exklusiver Anbauhalterung aus Edelstahl mit 20 m Hochdruckschlauch 2SN-08 glatt und besonders schlagfester, robuster Kunststoffführung.





### Unsere besondere Stärke

#### Stationäre Hochdruckanlagen und Sonderlösungen

Wir planen und montieren stationäre Hochdruckanlagen komplett mit Rohrleitungssystem und Edelstahlkamin.















#### NT 22/1 Ap L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter





INKLUSIVE 10 Stück

Vliesfilter-

#### NT 22/1 Ap Te L

 Halbautomatische Filterabreinigung Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge

· Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter



### KÄRCHER

#### NT 48/1

 Allzweckbürste · Patronenfilter mit vergrößerter

Ablassschlauch



#### **Aktionspreis:**

195,-

#### Technische Daten

Luftmenge	72 l/s
Vakuum	249 mBar
Behälterinhalt	22
Maximale Aufnahmeleistung	1.300 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	6 m
Gewicht	5,7 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 480

#### Ausstattung

Saugschlauch 1.9 m (mit Krümmer) Saugrohr Kunststoff 2x 0.5 m

Vliesfiltertüte

Nass-/Trockenbodendüse 300 mm Fugendüse + inkl. 10 Stück Vliesfiltertüten

#### **Aktionspreis:**

219,-

#### Technische Daten

Luftmenge	72 l/s
Vakuum	249 mBar
Behälterinhalt	22
Maximale Aufnahmeleistung	1.300 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	6 m
Gewicht	6,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 480

#### Ausstattung

Saugschlauch 1.9 m (mit Krümmer) Saugrohr Metall 2x 0.5 m Vliesfiltertüte Nass-/Trockenbodendüse 300 mm

Fugendüse

#### **Aktionspreis:**

359,-

#### Technische Daten

Luftmenge	72 l/s
Vakuum	249 mbar
Behälterinhalt	48 I
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	10,2 kg
Abmessungen L x B x H in mm	490 x 390 x 780

#### Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer) Saugrohr Metall 2x 0.5 m Papierfiltertüte Nass-Trockenbodendüse 400 mm Patronenfilter Papier

### DIE FEINSTAUBBESEITIGER **AUF IHRER BAUSTELLE.**

Gefährliche, lungengängige Feinstäube? Kein Problem für die Kärcher-Sauger der H- und M-Klassen.

Mit Sicherheitssaugern der Staubklassen H und M sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert zu iedem Zeitpunkt eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksystem.







#### **Ausstattung**

- Komplettes Antistatiksystem, inkl. leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Effektiver Flachfaltenfilter
- Kühlluftfiltration
- Robuster Bumper, stabiles Fahrwerk
- Staubklasse H- bzw. M-Zulassung
- H-Sauger: Zugelassen zur Asbestsanierung gem. TRGS 519



#### NT 30/1 Tact Te M

• 30 l Behälterinhalt





Einweisungspflicht!

NT 40/1 Tact Te M



#### NT 50/1 Tact Te H

50 l Behälterinhalt

#### NT 50/1 Tact Te M

• 50 l Behälterinhalt









#### **NT 30/1 TACT L**

#### PES-Flachfaltenfilter



#### NT 30/1 TACT Te L

PES-Flachfaltenfilter



#### NT 40/1 TACT Te L

PES-Flachfaltenfilter



#### **Aktionspreis:**

549,-

#### Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	273 mbar
Behälterinhalt	30
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	13,5 kg
Ahmessungen L x R x H in mm	560 x 370 x 580

#### Ausstattung

Fugendüse

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer) Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m Vliesfiltertüte Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

#### **Aktionspreis:**

629,-

#### Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	273 mbar
Behälterinhalt	30
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	13,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 580

#### Ausstattung

Saugschlauch 4 m (mit Krümmer) Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m Vliesfiltertüte Nass-/Trockenbodendüse 360 mm Fugendüse Anschlussmuffe für E-Werkzeug

#### **Aktionspreis:**

749,-

#### Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	273 mbar
Behälterinhalt	40 I
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	14,4 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 658

#### Ausstattung

Saugschlauch 4 m (mit Krümmer) Saugrohr Edelstahl 2x 0,5 m Vliesfiltertüte Nass-/Trockenbodendüse 360 mm Fugendüse Anschlussmuffe für E-Werkzeug

#### NT 65/2 Tact<sup>2</sup>



Bei den Modellen NT 30/1 Tact L, NT 30/1 Tact Te L und NT 40/1 Tact Te L zusätzlicher Flachfaltenfilter aus PES im Wert von 36,90 Euro ohne Berechnung dabei!





#### 1.439,-**Aktionspreis:**

#### Technische Daten

Luftmenge	2 x 74 l/s
Vakuum	254 mbar
Behälterinhalt	65 I
Maximale Aufnahmeleistung	2.760 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 40
Kabellänge	10 m
Gewicht	24,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	575 x 490 x 880

#### Ausstattung

Saugschlauch 4 m (elektrisch leitend) Saugrohr Metall 2 x 0,5 m Filtertüte Papier Nass-/Trockenbodendüse 360 mm Fugendüse Flachfaltenfilter Papier

### **Trockensauger** T 10/1 Adv • Ultraleise - nur 52 dB(A)! • Parkposition Bodendüse • Mit umfassendem Zubehör · Smartes Kabelaufrollsystem

#### Trockensauger T 15/1 Adv • Ultraleise - nur 52 dB(A)! • Parkposition Bodendüse • Mit umfassendem Zubehör

Smartes Kabel-

aufrollsystem

### KARCHER

Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv

- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Highflex-Kabel
- 2 Motoren



599,-

#### 229,-**Aktionspreis:**

#### Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	185 mbar
Behälterinhalt	10
Maximale Aufnahmeleistung	585 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	12 m
Gewicht	6,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	430 x 255 x 370

#### Ausstattung

Saugschlauch 2,0 m mit Krümmer Vliesfiltertüte, Permanent-Filterkorb Vlies Teleskopsaugrohr Aluminium 615 - 1.007 mm

Umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse



- · Hervorragende Reinigungsleistung
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

• Sehr geringes Gewicht – nur 8,6 kg!	
Aktionspreis:	669,-
Technische Daten	
Max. Flächenleistung	12 - 18 m <sup>2</sup> /h
Luftmenge	71 l/s
Vakuum	270 mbar
Sprühmenge	1 l/min
Sprühdruck	1 bar
Leistung Turbine	1.200 W
Leistung Pumpe	40 W
Spannung	220 - 240 V
Gewicht	8,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	524 x 332 x 442
Ausstattung	
Tank Frischwasser 8 I	
Tank Schmutzwasser 7 I	

Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m

Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser

Polsterdüse kurz mit Handgriff

### 269,-**Aktionspreis:** Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	185 mbar
Behälterinhalt	15 l
Maximale Aufnahmeleistung	585 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	15 m
Gewicht	6,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	430 x 255 x 420

Ausstattung

Saugschlauch 2,0 m mit Krümmer Vliesfiltertüte, Permanent-Filterkorb Vlies Teleskopsaugrohr Aluminium 615 - 1.007 mm Umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse

### **Aktionspreis:**

Technische Daten	
Luftmenge	40 l/s
Vakuum	200 mbar
Behälterinhalt	5,5 l
Maximale Aufnahmeleistung	850 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	12 m
Leistung Bürstenmotor	150 W
Arbeitsbreite	380 mm
Gewicht	8,8 kg
Abmossungen L v B v H in mm	270 v 200 v 1 215

#### Ausstattung

Fugen- und Polsterdüse, Büstenwalze Herausnehmbares Saugrohr und Dehnsaugschlauch Vliesfiltertüte und Filterzustandsanzeige









- Inklusive Handtool
- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- · Zusatzhandgriff an Bodendüse



### **Aktionspreis:**

899,-

#### Technische Daten

Max. Flächenleistung	20 - 25 m <sup>2</sup> /h
Luftmenge	54 l/s
Vakuum	254 mbar
Sprühmenge	1 l/min
Sprühdruck	1 bar
Leistung Turbine	1.250 W
Leistung Pumpe	40 W
Spannung	220 - 240 V
Gewicht	10,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	705 x 322 x 438

#### Ausstattung

Tank Frischwasser 10 l

Tank Schmutzwasser 9 I

Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m Schmale Bodendüse kpl. mit flexibler Sauglippe, Handtool Polsterdüse, Fugendüse und RM 760 Tabs (3 x 16 Stück)

### KÄRCHER

#### BR 30/4 C + MF



#### **BR 40/10 C Adv**



#### B 50 W Bp Pack



# Aktionspreis: 1.599,-

300 mm
300 mm
200 m <sup>2</sup> /h
820 W
100 g/cm <sup>2</sup>
1.450 U/min
220 - 240 V
11,5 kg
495 x 340 x 1.145

#### Ausstattung

2-Tank-System, Walzenbürste Netzbetrieb Transporträder Tank Frisch-/Schmutzwasser 4 l 2 Saugbalken gerade

### Aktionspreis:

Technische Daten Arbeitsbreite Bürsten 400 mm Arbeitsbreite Saugen 400 mm 400 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung Aufnahmeleistung 2.300 W Bürstenanpressdruck 100 - 200 g/cm<sup>2</sup> Bürstendrehzahl 1.100 U/min Netzspannung 220 - 240 V 35.5 kg Gewicht

2.699,-

520 x 470 x 380

#### Ausstattung

Walzenbürste 2-Tank-System Netzbetrieb Transporträder Tank Frisch-/Schmutzwasser 10 l

Abmessungen L x B x H in mm

#### **Preis auf Anfrage**

Einweisungspflicht!

Technische Daten	
Arbeitsbreite Bürsten	510 - 600 mm
Arbeitsbreite Saugen	850 mm
Flächenleistung	3.060 - 3.600 m <sup>2</sup> /h
Tank Frisch-/ Schmutzwasser	50 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.300 W
Batterie	AGM oder LI-ION-Batterie
Spannung Ladegerät	230 V / 50 - 60 Hz
Schallnegel	65 dB(A)

#### Ausstattung

2-Tank-System Batterie und Ladegerät Fahrantrieb

Optionen: Eco!flow Durchflusssensor, Eco!efficiency-Modes Reinigungsmitteldosierung DOSE, Tankreinigungssystem Tankschnellbefüllung Auto-Fill und Asset Manager

#### Vorführtermine und Preise auf Anfrage











#### KM 70/20 C



# 589,-

Technische Daten	
Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Kehrgutbehälter	45 l
Gewicht	21 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.281 x 848 x 1.061

#### Ausstattung Feinstaubfilter

**Aktionspreis:** 



#### KM 70/20 C mit zweitem Seitenbesen



	CCO	
Aktionspreis:	669,·	

#### Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	3.920 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Kehrgutbehälter	45 l
Gewicht	22 kg
Ahmessungen I v R v H in mm	1 281 x 953 x 1 061

#### Ausstattung

Feinstaubfilter



### KARCHER



- Benzinbetrieben mit 4-Takt-Motor
- · Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- · Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem, werkzeuglosen Filterwechsel



### Einweisungspflicht!

#### 3.529,-**Aktionspreis:**

#### Technische Daten

Total Indiana Dates.	
Antrieb	4-Takt-Benzinmotor
Flächenleistung	3.375 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	550 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	750 mm
Kehrgutbehälter	40 I
Filterfläche	1,8 m²
Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h
Gewicht	84 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.430 x 750 x 1190

Grobschmutzklappe und Saugstromregulierung Einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen Filterabreinigung manuell Überkopfkehrprinzip Kraftvoller Fahrantrieb



### KÄRCHER

Die Aufsitz-Kehrsaug-Maschine KM 100/100 R G arbeitet nach dem Überwurfprinzip, d.h. das Kehrgut wird über die Kehrwalze nach hinten in den Schmutzbehälter befördert.

Die Kehrwalze ist **pendelnd aufgehängt** und passt sich Bodenunebenheiten **automatisch** an. Sowohl der Filter als auch die Hauptkehrwalze können **werkzeuglos getauscht** werden.

Die eingebaute **Grobschmutzklappe** ermöglicht die Aufnahme von groben Schmutz wie Getränkedosen, Split, Kies oder Laub. Der Seitenbesen und die Kehrwalze sind **hydraulisch** angetrieben. Optional ist ein zweiter Seitenbesen erhältlich.

Die komfortable Bedienung erfolgt mittels eines zentralen Schalters mit der die Kehrwalze und der Seitenbesen abgesenkt werden können. Im weiteren zeichnet sich das Gerät durch einen kleinen Wendekreis (3.350 mm) sowie durch einen robusten Rammschutz aus.



#### KM 100/100 R G

• Automatische Filterreinigung

• Ergonomisches Bedienkonzept

Vollhydraulisch, wartungsarm



Einweisungspflicht!

nigung konzept ngsarm

Vorführtermine auf Anfrage



#### Aktionspreis:

15.490,-

#### Technische Daten

Fahrantrieb	4-Takt-Benzinmotor
Antrieb-Leistung	6,7 kW
Max. Flächenleistung	8.000 m <sup>2</sup> /h
Max. Flächenleistung 2 SB	10.400 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	1.000 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	1.300 mm
Kehrgutbehälter	100
Steigfähigkeit	18%
Filterfläche	6 m <sup>2</sup>
Gewicht	300 kg
Abmessungen L x B x H in mm	2.006 x 1.005 x 1.343

#### Ausstattung

Polyester-Rundfilter

Filterabreinigung manuell / automatisch

Hauptkehrwalze pendelnd

Saugstromregulierung

Grobschmutzklappe

Überkopfkehrprinzip Fahrantrieb vorwärts / rückwärts

Absaugung

Betriebsstundenzähler





Der Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 65/24-2 eignet sich dank der sehr robusten Bauart ideal zum Saugen mittlerer Mengen von unter anderem Öl und Metallspänen.

Das Gerät ist mit einem Fahrgestell mit geringer Grundfläche sowie mit hohen Wandstärken gebaut. Dank des 360° drehbarem Rohrbogens und des drehbaren Schlauchanschlusses garantiert er maximale Wendigkeit.

Ein angebrachter transparenter Schlauch dient nicht nur zur ergonomischen Entleerung von Flüssigkeiten sondern auch als optische Kontrolle des Füllstandes.



aus Edelstahl, 20 l, ø 1,5 mm Lochdurchmesser, zur Trennung von Flüssigkeiten und Spänen





#### Technische Daten Luftmenge 144 l/s 235 mbar Behälterinhalt 65 I Maximale Aufnahmeleistung 2,4 kW 1 Ph / 220-220 V Stromart 50 - 60 Hz DN 50 Anschlussnennweite Zubehörnennweite DN 50 / DN 40 45 kg Gewicht Abmessungen L x B x H in mm 718 x 526 x 1251









#### Reinigungsroboter





#### Reinigungsroboter KIRA B 50



Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom. Der Reinigungsroboter KIRA B 50 ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam. Intelligent und auf Wunsch völlig autonom reinigt er im Stil einer klassischen Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen. So werden Reinigungskräfte von zeitintensiver Bodenreinigung entlastet und können stattdessen anspruchsvollere Aufgaben übernehmen.

#### **Trockeneisreinigung**



Das Strahlverfahren mit Trockeneis-Pellets ist ideal zur schonenden Reinigung sensibler Oberflächen – jetzt auch mit Trockeneis aus der Flasche!





#### Kommunen



#### Unkrautvernichtung mit Heißwasser

Kärcher bietet ein komplettes System an Geräten und Zubehör an, das für die Unkrautbeseitigung, aber auch für herkömmliche Heißwasserhochdruckreiniger verwendet werden kann. Im Gegensatz zu anderen Methoden kommen bei der Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser keinerlei Chemikalien zum Einsatz.



#### Verschiedene Saugkehrmaschinen

Der MC 50 Adv bietet beste Kehreigenschaften und ist zusätzlich noch ganzjährig nutzbar.

Dank Schnellwechselsystem können Anbaugeräte wie Mähwerk oder Schneeräumschild und Streuer binnen Minuten werkzeuglos getauscht werden.

Für die von uns angebotenen Produkte bieten wir Ihnen als autorisierte Fachwerkstatt den kompletten Service.



- Mobiler Kundendienst
- Werkstatt Kundendienst in Cham und Pocking
- O Umfangreiches Ersatzteil-, Zubehör- und Reinigungsmittellager
- Wartung und Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- Angebote für Wartungen und Inspektionen

Unsere Kundendienstmonteure sind modern ausgestattet und qualifzieren sich ständig weiter.

Fragen Sie auch nach unseren weiteren Aktionsprospekten. Alle aktuellen Angebote können Sie unter www.janetschek-gmbh.de herunterladen!



# **Janetschek**

**BERATUNG - VERKAUF - SERVICE** 

- Schweißgeräte
- Kompressoren
- Warmlufterzeuger

- Plasmaschneidgeräte
- Absaugtechnik
- Werkzeuge

Altenmarkt 47 93413 Cham Deutschland

Telefon 0049 (0)9971 / 38 91 Telefax 0049 (0)9971 / 32387

E-Mail: cham@janetschek-gmbh.de

Schäfflerring 11 94060 Pocking Deutschland

Telefon 0049 (0)8531 / 4049 Telefax 0049 (0)8531 / 7106

E-Mail: pocking@janetschek-gmbh.de



www.janetschek-gmbh.de

**KÄRCHER** 

KÄRCHER CENTER

JANETSCHEK